

JETPATCHER MODELO 2500

El modelo Jetpatcher 2500 es: **MANIOBRABLE - ECONÓMICO DE OPERACIÓN COMPROBADA Y CONFIABLE**



Ficha Técnica

Características Estándar:

- Motor Isuzu 4LE2 (diesel)
- Soplador rotatorio por desplazamiento positivo de 350 cfm.
- Compresor de doble pistón de 8 p³/m
- Bomba Hidráulica de 19 cc/rev, sostenidas a 38 l/m, a 1700 psi, 1800 rpm.
- Tanque para aceite hidráulico de 100 l.
- Tanque de Emulsión: 1700 litros para 5m³ y 2000 para 7m³.
- Tanque de agua: 95 litros mínimo.
- Tanque para solvente: 25 litros
- Tanque para limpieza con solvente.
- Panel de controles con llave de seguridad y paro de emergencia.
- Intercambiador de calor
- Venturi
- Tolva de agregado de 5 y 7m³
- Transportador de banda auto-centrable.
- Tolva de arena de 1/3 m³.
- Soporte articulado y volante de operación con controles remotos.
- Manguera de agregado y boquilla.
- Manguera retráctil.
- Dispositivo de llenado por tambores.
- Pasillo trasero, rack individual, caja de herramientas, rack abierto.
- Dispositivo de inyección de agua para limpieza de mangueras.
- Caja de riego de sello

Partes opcionales:

- Brazo neumático.
- Calentador Nocturno.
- Conexiones hidráulicas para herramientas.
- Cámara y monitor.

Peso total estimado: XX Toneladas (con carga).

El color del equipo es blanco "JETPATCHER" con tanques en color negro.

Nota: La solicitud de un color diferente debe hacerse al realizar el pedido.

Observaciones:

Para el montaje del equipo de **5m³** se requiere un camión chasis-cabina con un PBV (Peso Bruto Vehicular) mínimo de 34,000 libras y con un largo mínimo entre la cabina y el centro de eje trasero de 3,800 mm.

Para el montaje del equipo de **7m³** se requiere un camión chasis-cabina, con doble eje trasero TANDEM con un PBV (Peso Bruto Vehicular) mínimo de 52,000 libras y con un largo mínimo entre cabina y centro de ejes de 4,300 mm.

En ambos casos se recomienda que el vehículo emplee diesel como combustible.